

Alvito®

ACHTSAM LEBEN



*meine*  
**ARMATUREN  
FIBEL**

---

Hinweise zur Pflege und Wartung  
von Wasserhähnen und Armaturen

# Reinigung & Pflege

---

Die folgenden Informationen zur Reinigung und Pflege helfen, das Aussehen und die Funktionalität Ihrer Wasserhähne bzw. Armaturen langfristig zu bewahren.

1. Für die tägliche Pflege sollten ausschließlich Wasser, ein geeigneter neutraler Reiniger und ein weiches Tuch genutzt werden.
2. Dem Aufbau von Verkalkungen ist durch regelmäßiges Reinigen vorzubeugen.  
Als Reinigungsmittel für Kalkablagerungen eignen sich handelsübliche Sanitärreiniger auf Zitronensäure-Basis.
3. Sprühreiniger keinesfalls direkt auf den Wasserhahn bzw. die Armatur aufsprühen, sondern auf ein Reinigungstuch sprühen und damit die Reinigung durchführen.  
Der Sprühnebel könnte in Spalten der Produkte eindringen und dort Schäden verursachen.
4. Dosierung des Reinigers und Einwirkzeit sind dem Grad der Verschmutzung anzupassen. Reinigungsmittel sollten nie länger als nötig einwirken.
5. Nach der Reinigung muss gründlich mit klarem Wasser nachgespült und anschließend der Wasserhahn bzw. die Armatur abgetrocknet werden, um Reste des Reinigungsmittels vollständig zu entfernen.



# Achtung

---

## Bitte beachten:

1. Es dürfen nur Reinigungsmittel eingesetzt werden, die zur Reinigung geeignet sind. Gebrauchsanweisungen der Reiniger sind zu beachten!  
Insbesondere Scheuermittel (abrasiv wirkende Reinigungsmittel) und scheuernde bzw. kratzende Hilfsmittel (kratzende Schwämme, Pad-Schwämme, Mikrofaser-tücher) sind ungeeignet und können Metalloberflächen bereits nach einmaliger Anwendung schädigen.
2. Reiniger, die Salzsäure, Ameisensäure, Chlorbleichlauge oder Essigsäure enthalten, dürfen nicht genutzt werden, da diese zu erheblichen Schäden führen können.
3. Das Mischen von Reinigungsmitteln ist generell nicht zulässig.
4. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung entstehen, unterliegen nicht unserer Gewährleistung.



# Wartung

---

## Reinigung des Strahlreglers

Störungen im Wasserlauf werden meist durch Kalkablagerungen hervorgerufen, die sich im Strahlregler sammeln – das ist der Siebeinsatz im Auslauf jeder Armatur.

Zur Reinigung können Strahlregler herausgenommen werden, indem das Endstück vom Auslauf abgeschraubt wird.

Das Endstück und der Strahlregler können einige Zeit in ein Entkalkerbad gelegt werden, damit sich der Kalk auflöst.

Für das Entkalkerbad empfehlen wir Entkalker auf Milchsäure- oder Zitronensäurebasis, beispielsweise Entkalker für Kaffeemaschinen.

## Reinigung / Austausch von Verschleißteilen

Die Dichtungen, Ventile und Kartuschen einer Armatur sind Verschleißteile, die bei kalkhaltigem Wasser – bei Bedarf – gereinigt und entkalkt bzw. erneuert werden müssen.

Für aktuelle Armaturen und Wasserhähne sind Ersatzteile auf Anfrage lieferbar.



### Alvito GmbH

Fürther Straße 244e  
90429 Nürnberg  
Deutschland

Tel: 0911 - 321 521  
Fax: 0911 - 321 5222  
Email: [info@alvito.de](mailto:info@alvito.de)